



Зворотні клапани типу NRVH

Модифікація	Тип	Приєднан ня дюйм	Код	Приєдна ння мм	Код	Падіння тиску на вентилі, $\Delta p^2)$, бар	$k_v, ^3)$ м ³ /ч	Ціна Євро з ПДВ
<i>Под пайку(ODF solder) 0,00</i>								
Прямоточний	NRVH 10s	3/8	020-1046	10	020-1036	0,3		23,59
	NRVH 12s	1/2	020-1039	12	020-1037	0,3		25,53
	NRVH 16s	5/8	020-1038	16	020-1038	0,3		31,29
	NRVH 19s	3/4	020-1023	19	020-1023	0,3		37,62
Кутовий	NRVH 22s	7/8	020-1032	22	020-1032	0,3		57,25
	NRVH 28s	1 1/8	020-1029	28	020-1033	0,3		121,56
	NRVH 35s	1 3/8	020-1034	35	020-1034	0,3		142,20
	NRVH 35s ¹⁾	1 5/8	020-1073	42	020-1035			142,20

¹⁾ - Збільшені приєднувальні розміри

²⁾ Δp - мінімальний тиск, при якому клапан повністю відкритий

³⁾ Значення k_v визначає потік води в м³/ч при падінні тиску 1 бар та щільності $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$

— СПОДІВАЄМОСЯ НА СПІВПРАЦЮ —

Адреса: Україна, м. Харків, просп Московский 32

Телефони:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

doc@holodprom.com.ua

www.holodprom.com.ua

www.weiguang.com.ua

E-mail

холодильне обладнання

осьові вентилятори