



## Термостатический элемент TE2 без клапанного узла и гаек

## Крепление под отбортовку 10x12 мм

Тип	Фреон	Диапазон температур испарения	Уравн. Давления	Код инд. упаковки	Цена Евро с НДС
TX2	R22	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внутр.	068Z3206	<b>37,77</b>
TEX 2	R22	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внешн.	068Z3209	<b>57,95</b>
TX2	R22	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C (MOP = + 15 ° C)	Внутр.	068Z3208	запрос
TEX 2	R22	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C (MOP = + 15 ° C)	Внешн.	068Z3211	<b>73,25</b>
TX2	R22	<b>NL</b> : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = - 10 ° C)	Внутр.	068Z3226	запрос
TEX 2	R22	<b>NL</b> : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = - 10 ° C)	Внешн.	068Z3227	запрос
TX2	R22	<b>B</b> : от -60 ° до - 25 ° C (MOP - 20 ° C)	Внутр.	068Z3228	запрос
TEX 2	R22	<b>B</b> : от -60 ° до - 25 ° C (MOP - 20 ° C)	Внешн.	068Z3229	запрос
TN 2	R134A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внутр.	068Z3346	запрос
TEN 2	R134A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внешн.	068Z3348	запрос
TN 2	R134A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C (MOP = +15 ° C)	Внутр.	068Z3347	запрос
TEN 2	R134A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C (MOP = +15 ° C)	Внешн.	068Z3349	запрос
TS 2	R404A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внутр.	068Z3400	<b>34,45</b>
TES 2	R404A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внешн.	068Z3403	<b>52,85</b>
TS 2	R404A	<b>B</b> : от -60 ° до - 25 ° C	Внутр.	068Z3401	запрос
TES 2	R404A	<b>B</b> : от -60 ° до - 25 ° C	Внешн.	068Z3404	запрос
TS 2	R404A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C (MOP = +15 ° C)	Внутр.	068Z3402	запрос
TES 2	R404A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C (MOP = +15 ° C)	Внешн.	068Z3405	<b>52,85</b>
TS 2	R404A	<b>NM</b> : от -40 ° до - 5 ° C (MOP = 0 ° C)	Внутр.	068Z3406	запрос
TES 2	R404A	<b>NM</b> : от -40 ° до - 5 ° C (MOP = 0 ° C)	Внешн.	068Z3407	запрос
TS 2	R404A	<b>NL</b> : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = -10 ° C)	Внутр.	068Z3408	запрос
TES 2	R404A	<b>NL</b> : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = -10 ° C)	Внешн.	068Z3409	<b>52,85</b>
TS 2	R404A	<b>B</b> : от -60 ° до - 25 ° C (MOP = -20 ° C)	Внутр.	068Z3410	запрос
TES 2	R404A	<b>B</b> : от -60 ° до - 25 ° C (MOP = -20 ° C)	Внешн.	068Z3411	<b>52,85</b>
Тип	Фреон	Диапазон температур испарения	Уравн. Давления	Код инд. упаковки	Цена Евро с НДС
TX2	R22	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внутр.	068Z3302	запрос
TEX 2	R22	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внешн.	068Z3305	запрос
TS 2	R404A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внутр.	068Z3435	запрос
TES 2	R404A	<b>N</b> : от -40 ° до +10 ° C	Внешн.	068Z3422	запрос
TS 2	R404A	<b>NL</b> : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = -10 ° C)	Внутр.	068Z3436	запрос
TES 2	R404A	<b>NL</b> : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = -10 ° C)	Внешн.	068Z3437	запрос
TS 2	R404A	<b>B</b> : от -60 ° до - 25 ° C (MOP - 20 ° C)	Внутр.	068Z3427	запрос
TES 2	R404A	<b>B</b> : от -60 ° до - 25 ° C (MOP - 20 ° C)	Внешн.	068Z3428	запрос

— НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО —

Адрес: Украина, г.Харьков, пр. Московский 32

Телефоны:

(057) 732-37-77

(099) 915-52-27

(067) 388-99-48

(050) 400-08-17

E-mail: [doc@holodprom.com.ua](mailto:doc@holodprom.com.ua)

[www.holodprom.com.ua](http://www.holodprom.com.ua)

[www.weiguang.com.ua](http://www.weiguang.com.ua)

